

A253

NETTOYANT D'AUTO À HAUTE PRESSION R-1

Ce produit est un composé granulaire de qualité, non-phosphate, qui se dissout facilement dans l'eau. Il est très alcalin et biodégradable qui est conçu pour le nettoyage et dégraissage d'équipement industrielle, moteurs, camions et l'équipement agricole. Ce produit est conçu pour être utilisé avec équipement laveur à haute pression. Il contient des détergents actifs, conditionneurs d'eau, émulsifiants, adjuvants alcalins et agents de rinçage pour l'enlèvement effectif du sol, l'huile et le film de route tenace.

DIRECTIONS : Pour le nettoyage et le dégraissage léger des surfaces des automobiles en utilisant l'équipement de lavage sous pression utilisé : 1-3 grammes par litre d'eau (1/3 – 1/2 onces/gallon). Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant l'eau très chaude. Mouiller la surface entière pour être nettoyer avec la solution de lavage. Nettoyer chaque section complètement. Rincer avec l'eau froide et laisser sécher.

Pour le nettoyage à haute puissance et le dégraissage d'équipement, de moteurs, etc., utiliser 12-18 grammes par litre d'eau chaude (2-3 onces/gallon). Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant l'eau très chaude. Rincer avec l'eau chaude et laisser drainer pour sécher.

POUR USAGE COMMERCIALE

2014-08-13



Intertek