

F360

ASEPTISANT CHLORÉ T-30

DESCRIPTION : Un aseptisant granulaire chloré à haute puissance conçue pour aseptiser l'équipement de traite et les ustensiles sur les fermes et usines laitières. T-30 à une stabilité de chlore superbe pour le stockage à long terme et il dissout rapidement pour l'application vite. Pour usage dans les usines d'alimentation et autres usages industriels seulement.

INGRÉDIENTS ACTIFS :

Dichloroisocyanurate de sodium 56%
(Fournissant le chlore disponible.....28%)

DIRECTIONS :

Pour l'aseptisation des seaux, cannettes et autres ustensiles :

Après la traite, rincez à grande eau avec l'eau potable. Brossez les ustensiles avec un bon détergeant puis rincez avec l'eau potable. Préparez une solution du produit de 200 p.p.m. trempez les ustensiles pour deux minutes et laissez drainer complètement. Ne laissez pas tremper pendant la nuit.

Machines à traite :

Rincez à grande eau avec l'eau potable. Ensuite, rincez encore avec un nettoyeur de C.I.P. superbe, puis rincez à l'eau. Nettoyez toutes pièces en métaux puis rincez.

Produisez une solution du produit de 100 p.p.m. et laissez couler à travers les lignes, puis drainez complètement.

Dans toutes applications d'usine alimentaire, rincez complètement avec l'eau potable.

PROPORTIONS D'USAGE :

200 p.p.m. utilisez 30 grammes à 45 litres d'eau

100 p.p.m. utilisez 30 grammes à 90 litres d'eau

POUR USAGE COMMERCIALE

2016-10-17



Intertek