

J502

FICHE TECHNIQUE

## SCELLANT ACRYLIQUE SUPERBE 300

**DESCRIPTION :** Un scellant durable basé sur l'acrylique conçu pour sceller les planchers nouveaux et pour ré-sceller les planchers après le décapage. La plupart des finitions de planchers n'adhèrent pas aux surfaces poreuses comme le béton, linoléum, asphalte vieux ou tuile de vinyle. Le scellant acrylique remplit les pores et forme une bonde forte avec le plancher. Puis, la finition adhère à la scellant et assure une finition forte et résilient. Il reconstitue le lustre, couleur et apparence riche des planchers vieux tout en donnant au plancher la protection excellente des taches, sol et saleté. Ce scellant résistant au sel ne jauni pas et est compatible avec la plupart des finitions, améliorant leurs performances.

**DIRECTIONS :** Appliquez le scellant sur un plancher propre et sec en utilisant un balai de coton, applicateur de laine d'agneau ou par rouleau. Répandez le scellant également sur la surface entière de la plancher. Évitez l'agitation excessive du produit et ne laissez pas le scellant sécher dans des flaques. Un litre du produit couvre 35-60 mètres carrés. Inspectez pour une couverture uniforme après que le produit est séché.

Note : Ce produit n'est pas recommandé pour les planchers huilés ou à bois cru.

**POUR USAGE COMMERCIALE**

2009-07-30



Intertek