

J716

## FINITION À PLANCHER « GLEAM ENVIRO »

**DESCRIPTION:** Une finition de plancher Green Seal™ qui s'applique facilement, s'aplatit bien au niveau égale et sèche en un lustre profond. Ce combinaison de scellant et finition est non-jaunissant, et son formule de peu d'entretien, qui est la meilleur de l'industrie, offre la résistance contre les marques noires et au frottement.

- Solides de plancher = 18%
- N'est pas formulé avec le zinc, APEOs ou phtalates
- Formule d'émissions base de 1% VOC
- Sans ammoniac et à odeur faible
- Séchage rapide – 20 minutes en conditions normales
- Couvre jusqu'à 3000 pieds carrés par gallon
- Certifiés Green Seal™ GS-40

### DIRECTIONS :

Application :

1. Dépouiller les planchers pour enlever les cires vieux, scellants et les finitions.
2. Rincer abondamment et laisser sécher.
3. Avec une vadrouille propre en rayonne : appliqué jusqu'à 4 couches fines égales de Finition à Plancher « Gleam Enviro », permettant la finition à sécher entre les couches.
4. Laisser 48 heures pour que la finition guérit complètement avant le nettoyage à l'eau. Le brunissage accélère le temps pour guérir.

Pour recouvrement périodiques, utiliser une vadrouille à poussière pour nettoyer la plancher puis frottez avec nettoyeur à tout usage « Pristine ». Rincez et laissez le plancher sécher avant d'appliquer la finition à plancher « Gleam Enviro ».

S'il vous plaît jeter l'excédent de produit en conformité aux réglementations locales. S'il vous plaît recycler les conteneurs.

Utiliser des gants, des lunettes et les vêtements de protection comme nécessaire pour éviter le contact cutané. Utilisation de la ventilation adéquate est de bonnes pratiques industrielles.

**POUR USAGE COMMERCIALE**



2011-06-15



Intertek