

T629

ALCALI LIQUIDE DE HAUTE PUISSANCE

Un nettoyant de circulation hautement concentré qui est non-chloré, ne mousse pas et est effectif à nettoyer les surfaces de graisse carbonisé, en plus de solubilisé le graisse lourd, la gras et les dépôts d'huile. Ce produit peut être utilisé dans le nettoyage de circulation des lignes de sang, équipement de reddition et conduits des fumoirs. En plus, il peut être utilisé pour le nettoyage par ébullition des friteuses, réservoirs de masse, réservoirs de stockage et pour nettoyer les moules de viande, charrettes et cuves.

DIRECTIONS :

Nettoyage C.I.P. : **a)** Les lignes de sang : Circulez à une solution de 2% à 60-70°C (140-160°F) pour au moins 30 minutes ; **b)** Conduits de fumoir : Rincez avec beaucoup de solution à 2-3% à 70°C (160°F) ; **c)** Les tuyauteries des usines de boissons : Circulez une solution de 1% à 65-82°C (150-180°F) pour 30-60 minutes.

Traitement de nourriture : **a)** Moules de viande : Utilisez une solution de 1-2% à 65-70°C (150-160°F) ; **b)** Ébullition des friteuses : Une solution de 3-4% à 82-93°C (180-200°F).

N'utilisez pas sur l'aluminium ou les surfaces en métal galvanisé.

CAUTION : Contient la soude caustique.

POUR USAGE COMMERCIALE

2010-06-30



Intertek