

F358

NETTOYEUR ACIDE M-12

NETTOYEUR ACIDE AU TYPE MOUSSANT

DESCRIPTION : Un nettoyeur acide moussant conçu pour être utilisé comme nettoyant manuel pour équipements laitiers, machines de traite et ustensiles. Ce produit enlève la Milkstone et dépôts d'eau dure de toutes surfaces dure.

DIRECTIONS :

Pour l'enlèvement d'accumulations de Milkstone lourd :

Démantelez tous équipements et lavez bien avec un nettoyeur alcalin manuel. Rincez les pièces complètement.

Sur les pièces en caoutchouc utilisez une solution de 12 ml/litre d'eau (1 ½ once/gallon) et laissez les pièces tremper pour 8 heures. Brossez les pièces et nettoyez les tubes jusqu'au point qu'ils sont complètement propres. Rincez avec l'eau très chaude.

Sur les pièces utilisez 25 ml/litre d'eau (4 onces/gallon). Mouillez tous surfaces et laissez tremper pour 20 minutes. Brossez tous dépôts hors des surfaces et rincez complètement. Aseptisez avec une solution de chlore ou une solution d'iode.

Pour la prévention de Milkstone:

Dans les opérations de lavage de tous les jours utilisez 6 ml/litre (1 once par gallon) du nettoyeur d'acide dans l'eau de rinçage après le lavage avec un nettoyant alcalin pour éviter l'accumulation de Milkstone.

CAUTION : Ne jamais mélanger avec autres nettoyants ou produits chimiques. Évitez la contamination avec produits alimentaires. Gardez hors de la portée des enfants.

USAGE COMMERCIALE SEULEMENT

2012-06-04



Intertek